

Benders Ståldörrar har en 60 mm tjock överfalsad sandwichkonstruktion med ett in- och utvändigt ytskikt i form av pulverlackerad stålplåt. Benders Säkerhetsdörrar och Benders Förrådsdörrar består av en isolerande kärna av EPS medan Benders Branddörrar isoleras med stenull.

KARMAR

Typ C: Helt utan foder

Typ B: Integrerade fasta foder på gångjärnssidan

Typ C/B + inv. foder: Löst foder på anslagssidan

TRÖSKEL

Dörrarna levereras som standard med fasad anslags-tröskel i stål, färdigmålad i grå RAL 7045.

Flera tröskelalternativ finns mot beställning:

Fasad anslagströskel i ek

Tröskelplatta i rostfritt stål

Tröskellöst utförande

STANDARDBESLAG

Låshus, hakregellås. Låsplacering A=60 mm, B=30 mm.

YTBEHANDLING

Vi pulverlackerar dörrarna i vår egen anläggning i Kvänum och vi erbjuder möjligheten att få olika kulörer på in- och utsida av både dörrblad och karm. Önskar du en ståldörr men utseendet av en trädörr är laminatplåt ett utmärkt alternativ.

TILLVAL

Till våra dörrar kan du göra flera tillval, trycke, cylinderbehör, sparkskydd, dörrstängare, ellåsning, magnetkontakt m.m. Ett populärt tillval är en glasöppning, som kan fås både i en rund eller rektangulär form. I vår separata tillvalslista framgår vilka tillval som är möjliga för respektive dörrtyp.



KLASSNINGAR

Vi erbjuder ett brett sortiment av ståldörrar i högsta kvalitet som skyddar mot bland annat brand, ljud och inbrott. Dörrarna tillverkas i flera olika klassningar och vår produktion erbjuder stor flexibilitet. Vad gäller prestandaval är dock inte alla kombinationer möjliga. För konsultation och för att säkerställa att dina val går att kombinera – kontakta oss.

Inbrottsskydd: Ej klassad/RC2/RC3

Ljudreduktion: Upp till Rw 47 dB

U-värde: Från 1,7 W/(M²K)

Brandklass: Ej brandklassad /

EI₂₀-EW30 / EI₂₀-EW60

Brandgastäthet: Sa, S200