



Benders Ståldörrar har en 60 mm tjock överfalsad sandwichkonstruktion med ett in- och utvändigt ytskikt i form av pulverlackerad stålplåt. Benders Säkerhetsdörrar består av en isolerande kärna av EPS medan Benders Branddörrar isoleras med stenull.

KLASSNINGAR

Vi erbjuder ett brett sortiment av ståldörrar i högsta kvalitet som skyddar mot bland annat brand, ljud och inbrott. Dörrarna tillverkas i flera olika klassningar och vår produktion erbjuder stor flexibilitet. Vad gäller prestandaval är dock inte alla kombinationer möjliga. För konsultation och för att säkerställa att dina val går att kombinera kontakta oss.

KARMAR

Typ C: Helt utan foder

Typ B: Integrerade fasta foder på gångjärnssidan

Typ C/B + inv. foder: Löst foder på anslagssidan

TRÖSKEL

Dörrarna levereras som standard med fasad anslags-tröskel i stål, färdigmålad i RAL 7045, men vi har flera tröskelalternativ som t.ex. fasad ektröskel och slät tröskelplatta. Möjligheten finns även att välja ett tröskellöst utförande.

STANDARDBESLAG

Låshus, hakregellås. Låsplacering A=60 mm, B=30 mm.



YTBEHANDLING

Vi pulverlackerar dörrarna i vår egen anläggning och erbjuder möjligheten att få olika kulörer på in- och utsida av både dörrblad och karm. Pulverlackering ger en hård och slitstark ytbehandling och vi har korrosivitetsklass upp till C5.

Önskar du en ståldörr men utseendet av en trädörr är laminatplåt ett utmärkt alternativ.

TILLVAL

Till våra dörrar kan du göra flera tillval, trycke, cylinderbehör, sparkskydd, dörrstängare, ellåsning, magnetkontakt med mera. Ett populärt tillval är en glasöppning som kan väljas både som rund eller rektangulär form och i flera storlekar.



BRANDSKYDD

Ej brandklassad/El₂30/
El₂30-EW60/El₂30-EW90



INBROTTSKYDD

Ej klassad/RC2/RC3



BRANDGASTÄTHET

S_a och S₂₀₀



LJUDREDUKTION

Upp till 47 dB