



Dörrarna har en 60 mm tjock överfalsad sandwichkonstruktion med ett in- och utvändigt ytskikt i form av pulverlackerad stålplåt. Bender Säkerhetsdörrar och Bender Förrådsdörrar består av en isolerande kärna av EPS medan Bender Branddörrar isoleras med stenull. Vi kan även erbjuda pardörrar i ett flertal storlekar.

Vi pulverlackerar dörrarna i vår egen anläggning i Kvänum och vi erbjuder möjligheten att få olika kulörer på in- och utsida av både dörrblad och karm. Önskar du en ståldörr men utseendet av en trädörr är laminatplåt ett utmärkt alternativ.

KARMAR

Typ C: Helt utan foder Typ B: Integrerade fasta foder på gångjärnssidan

Typ C / B + inv. foder: Löst foder på anslagssidan

TRÖSKEL

Dörrarna levereras som standard med fasad anslagströskel i stål, färdigmålad i grå RAL 7045.

Flera tröskelalternativ finns mot beställning:

- Fasad anslagströskel i ek.
- Tröskelplatta i rostfritt stål.
- Tröskellöst utförande

STANDARDBESLAG

Låshus, hakregellås. Låsplacering A=60 mm, B=30 mm.

TILLVAL

Till våra dörrar kan du göra flera tillval, trycke, cylinderbehör, sparkskydd, dörrstängare, ellåsning, magnetkontakt

m.m. Ett populärt tillval är en glasöppning, som kan fås både i en rund eller rektangulär form. I vår separata tillvalslista framgår vilka tillval som är möjliga för respektive dörrtyp.



STÅLDÖRRAR & GLASPARTIER

Av Benders Dörr kan du få helheten av ståldörrar och glaspartier från en och samma leverantör. Entrépartier, fönster eller glasfasader av aluminium kompletterat med ståldörrar är en helhet vi gärna erbjuder.

BENDER STÅLDÖRRAR TILLVERKAS MED FLERA OLIKA KLASSNINGAR

För konsultation och eventuella kombinationer kontakta oss.

Inbrottsskydd: Ej klassad, RC2, RC3

Ljudreduktion: Upp till Rw 47 dB

U-värde: Från 1,7 W/(M²K)

Brandklass: Ej brandklassad, EI220 EW30, EI220 EW60

Brandgastäthet: Sa, S200